

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/1019

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPELASTIC ZERO**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Dvojzložková cementová povrchová úprava na zamýšľané použitie - ochrana povrchu betónu, regulácia obsahu vlhkosti, ochrana proti vniku látok a zvýšenie elektrického odporu**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 2+
Systém 3 (reakcia na oheň)
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 1504-2 :2004**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **ICMQ SpA, č. 1305.**
CSI SpA, č. 0497

- 6) Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre
Priepustnosť CO₂:	SD > 50 m
Priepustnosť vodnej pary:	Trieda I
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody:	< 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Tepelná kompatibilita:	≥ 0,8 N/mm² (s vplyvom rozmrazovacej soli)
Schopnosť prekrytia trhlín:	A3 (-20°C), B3.1 (23°C)
Odrhová skúška na posúdenie príľnavosti:	≥ 0,8 N/mm²
Reakcia na oheň:	Trieda C-s1,d0
Nebezpečné látky:	NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Lorenzo Martino – Korporatívne riadenie kvality**

Miláno, 09/07/2024



Informácie REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo prípadne v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktorú spoločnosť MAPEI sprístupňuje na webovej stránke spolu s týmto aktuálnym vyhlásením o parametroch.

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 0 poznámky:

Prvé vydanie.

MAPELASTIC ZERO
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-IT1/1019



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
23 CPR-IT1/1019 EN 1504-2 MAPELASTIC ZERO <i>Dvojzložková cementová povrchová úprava na zamýšľané použitie - ochrana povrchu betónu, regulácia obsahu vlhkosti, ochrana proti vniku látok a zvýšenie elektrického odporu</i>	
Priepustnosť CO ₂ :	SD > 50 m
Priepustnosť vodnej pary:	Trieda I
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody:	< 0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}
Tepelná kompatibilita:	≥ 0,8 N/mm ² (s vplyvom rozmrazovacej soli)
Schopnosť prekrytia trhlín:	A3 (-20°C), B3.1 (23°C)
Odrhová skúška na posúdenie príľnavosti:	≥ 0,8 N/mm ²
Reakcia na oheň:	Trieda C-s1,d0
Nebezpečné látky:	NPD

Poznámky:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- NPD – (Nie je určený parameter) hodnoty môžu byť vynechané označením CE
- odlišnej grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,
- odlišného jazyka (rovnaký obal sa predáva v niekoľkých krajinách),
- výrobok je v dobe zavedenia nového CE označenia už na sklade,
- tlačových chýb.